

PYROX-A

“CLASE A”

COMPUESTO PARA EXTINGUIR INCENDIOS

PRODUCTOS
ESPECIALES



PYROX-A es un líquido concentrado, diseñado para combatir incendios de “CLASE A”. Las mezclas únicas de surfactantes y estabilizadores de espuma hacen que **PYROX-A** sea superior no sólo para usarlo en máquinas de espuma, si no también para usarlo en boquillas estándar y aplicaciones aéreas. **PYROX-A** no es tóxico, corrosivo, no mancha y es completamente biodegradable. Su poder extra humectante permite una penetración y una cobertura más eficaz para combustibles “CLASE A”. Cuando se usa con aparatos que generan espuma con su respectiva dilución, **PYROX-A** produce una espuma gruesa y estabilizada, con excelentes atributos de difusión y control. **ALMACENAMIENTO SIN DILUIR:** Guardarlo sin diluir a una temperatura de 18 °F (-7 °C) a 125 °F (51 °C). **ALMACENAMIENTO DILUIDO:** Guardarlo diluido a temperatura ambiente. **ALMACENAMIENTO:** Cambios en estos parámetros, puede causar un efecto adverso para el funcionamiento de este producto.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

No corrosivo- Más seguro de usar.

Biodegradable- Seguro para el medio ambiente.

Concentración alta- Más poderoso y económico.

APLICACIONES:

Líquido concentrado, diseñado para combatir incendios de “Clase A”

DIRECCIONES:

Limpieza a mano. Limpiar las partes del equipo y utensilios.

EXTINTOR DE INCENDIOS QUE GENERAN ESPUMA: Diluir **PYROX-A** con agua fresca o agua de mar. Diluir con una taza de dosificación o a mano, entre **0.1%** (28* onzas de **PYROX-A** a 99.9 galones de agua) y **1.0%** (1* galón de **PYROX-A** a 99 galones de agua). En condiciones de viento, la ración debería ser más alta para que produzca una espuma más pesada. Tipos de combustible, equipos de dosificación y condiciones meteorológicas pueden requerir ajustes.

EXTINTOR DE INCENDIOS CON BOQUILLAS STÁNDAR: Diluir **PYROX-A** con agua fresca o de mar. Diluir entre **0.2%** (56* onzas de **PYROX-A** a 99.8 galones de agua) y **0.4%** (112* onzas de **PYROX-A** a 99.6 galones de agua).

EXTINTOR DE INCENDIOS AÉREO: Diluir **PYROX-A** con agua fresca o de mar. Diluir entre **0.5%** (64* onzas de **PYROX-A** a 99.5 galones de agua) a **0.7%** (90* onzas de **PYROX-A** a 99.3 galones de agua).

EXTINTOR DE INCENDIOS CON COMPUESTO PREMEZCLADO Y LISTO PARA USAR: Dependiendo en las necesidades de uso, consulte las direcciones de arriba para hacer un compuesto premezclado. Si se utiliza agua de mar, el tiempo de almacenamiento no debe exceder los 90 días, ya que se puede corroer por el agua de mar. **SUNRISE** recomienda guardar el producto en envases de plástico por períodos largos de tiempo. (*128 onzas por galón).

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:

Stabilizadores de espuma y agentes humectantes.

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:

En cualquier lugar donde una espuma de Clase A es necesaria.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Ninguna.

**PAQUETES
DISPONIBLES:**
Barriles de 1g, 6g,
15g, 30g y 55g

**PRODUCTO
#2102**

CÓDIGO QR:



WWW.SUNRISENV.COM

P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510

Fax: 775-359-6751

1-800-648-1153

775-359-8494